

**VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE S VÝMĚNNOU MEMBRÁNOU**

 Vyrobeno v souladu s požadavky o tlakovém  
 směrnice zařízení č.  
 2014/68/EU

**ACS**

Použití Okruhy horké a studené užitkové vody; tlakové soustavy; topné a chladicí okruhy

Kód	Model	Průměr	Výška	Přípojka vody	Přezová membrána	Stand.tlak. plyn.náplně	Maximální pracovní tlak	Provozní teplota	Barva povrch. úpravy	
		Ø mm	(H) mm	G		bar	bar	°C		
510242	ACS 2	120	240	M 1/2"Plyn	BUTYL	3,5	10,0	-10 +100	šedá RAL 9006	
510342	ACS 3	170	245	M 3/4"Plyn						
510542	ACS 5	170	275							
5105042	ACS 5 d.160	160	315							
510842	ACS CE 8	220	305							
511242	ACS CE 12	260	315							
511642	ACS CE 16	260	350		EPDM	2,5	8,0	-10 +100	šedá RAL 9006	
511842	ACS CE 18	260	380							
512442	ACS CE 24	260	490	M 1"Plyn						
512442/01	ACS CE 24	260	490	M 3/4"Plyn						
502442	AS CE 24	350	365	M 1"Plyn						
502442/01	AS CE 24	350	365	M 3/4"Plyn						
511642/10	ACS CE 16	260	315	M 3/4"Plyn	EPDM	2,5	10,0	-10 +100	šedá RAL 9006	
511842/10	ACS CE 18	260	380							
512442/10	ACS CE 24	260	490							M1"Plyn
512442/101	ACS CE 24	260	490							M 3/4"Plyn
502442/10	AS CE 24	350	365							M1"Plyn
502442/101	AS CE 24	350	365							M 3/4"Plyn
502542	AS CE 25	350	365							M1"Plyn
502542/01	AS CE 25	350	365							M 3/4"Plyn

Protipříruba z pozink. oceli s ochranou PP

