

Počet | **Popis**

1

DDE 15-4

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: Na vyžádání
DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG

SMART Digital DDE je kompaktní objemové membránové dávkovací čerpadlo s pohonem s proměnnými otáčkami (krokový motor) a inteligentní řídicí elektronikou s minimální spotřebou energie.

Série SMART Digital Dosing pracuje po celé délce zdvihu k zajištění optimální přesnosti, zahlcení a sání i v případě odplyňovacích kapalin.

Doba jednotlivých výtlačných zdvihů se liší podle nastaveného objemu, čímž je dosaženo optimálního hladkého a plynulého průtoku.

Západková montážní deska umožňuje instalaci ve třech různých polohách bez nutnosti použití jakéhokoli dalšího příslušenství. Průtok dávkování lze nastavit pomocí nastavovacího knoflíku na logaritmické stupnici od 0,1 do 100 %.

Dávkovací hlava obsahuje:

- Univerzální membrána celá z PTFE s dlouhou životností a chemickou odolností.
- Dvojitě kulové ventily pro nejvyšší přesnost dávkování.
- Odvzdušňovací ventil pro snadné spouštění.

Provozní režimy:

- Ruční dávkování od 0,1 do 100 %.

Další charakteristické vlastnosti:

- Mechanické blokování k ochraně čerpadla proti neoprávněnému přístupu.

Techn.:

Typový klíč: DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG

Max. průtok: 15 l/h

Min. průtok: 15.0 ml/h

Otočte-dolů poměr: 1:1000

Schval. značky na typovém štítku: CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM

Typ ventilu: Standard

Maximální viskozita při 100 %: 50 mPas

Maximální viskozita při pomalém módu 50 %: N/A mPas

Maximální viskozita při pomalém módu 25 %: N/A mPas

Přesnost a opakovatelnost: 5 %

Materiály:

Dávkovací hlava: PVC (Polyvinyl chlorid)

Kulový ventil: Keramika

Těsnění: EPDM

Instalace:

Rozsah okolní teploty: 0 .. 45 °C

Maximální provozní tlak: 4 bar

Instalační sada: NE

Typ instalace: Žádná instalační sada

Sací hrdlo: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

Počet	Popis
	Výtlačné hrdlo: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Max. sací výška během provozu: 6 m Max. sací výška během zavodňování: 3 m
	Kapalina: Čerpaná kapalina: Voda Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 45 °C Vybraná teplota kapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m ³
	Elektrické údaje: P1 max: 19 W Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz Jmenovité napětí: 1 x 100-240 V Krytí (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Délka kabelu: 1.5 m Typ kabelové koncovky: EU Zapínací proud: 25A při 230V pro 2ms
	Řídící jednotky: Varianta řízení: B Vstup externí Stop: Ne Výstupní relé: NO
	Jiné: Čistá hmotnost: 2 kg Hrubá hmotnost: 3 kg Země původu: FR Číslo tarifu: 84135040

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	DDE 15-4
Objednávací číslo:	Na vyžádání
EAN kód:::	Na vyžádání
Tech.:	
Typový klíč:	DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG
Max. průtok:	15 l/h
Min. průtok:	15.0 ml/h
Otočte-dolů poměr:	1:1000
Schval. značky na typovém štítku:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RC M
Typ ventilu:	Standard
Maximální viskozita při 100 %:	50 mPas
Maximální viskozita při pomalém módu 50 %:	N/A mPas
Maximální viskozita při pomalém módu 25 %:	N/A mPas
Přesnost a opakovatelnost:	5 %
Materiály:	
Dávkovací hlava:	PVC (Polyvinyl chlorid)
Kulový ventil:	Keramika
Těsnění:	EPDM
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 45 °C
Maximální provozní tlak:	4 bar
Instalační sada:	NE
Typ instalace:	Žádná instalační sada
Sací hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Výtlačné hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Max. sací výška během provozu:	6 m
Max. sací výška během zavodňování:	3 m
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 45 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1 max:	19 W
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 100-240 V
Krytí (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Délka kabelu:	1.5 m
Typ kabelové koncovky:	EU
Zapínací proud:	25A při 230V pro 2ms
Řídící jednotky:	
Varianta řízení:	B
Vstup externí Stop:	Ne
Výstupní relé:	NO
Jiné:	
Čistá hmotnost:	2 kg
Hrubá hmotnost:	3 kg
Země původu:	FR
Číslo tarifu:	84135040

