

Počet**Popis**

1

SB HF 5-55

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99386066

Grundfos SB HF 5-55 je ponorné 5" čerpadlo určené pro zásobování vodou a zvyšování tlaku v domácích a dešťových aplikacích. Čerpadlo je vyrobeno z nerezových materiálů odolných vůči korozi. Dvojitě mechanické hřídelové těsnění zajišťuje bezporuchový provoz.

SB HF 5-55 je vybaven přívodním kabelem 20 m a maximální hloubka instalace je 15 m pod hladinou vody, s teplotou kapaliny v rozmezí od 0 °C do 40 °C.

SB HF má vstupní síto umístěné na spodní straně čerpadla, což umožňuje čerpání vody z nízké úrovně. Nerezové sítko má velikost oka 1 mm, aby se zabránilo vniknutí velkých částic do čerpadla.

Čerpadlo není vybaveno tlakovým spínačem.

Jednofázový model je účinně chráněn proti náhodnému přetížení vestavěnou tepelnou ochranou.

Motor je umístěn nahoře, uvnitř objímky čerpadla, a tím je ochlazován čerpanou kapalinou.

Kapalina:

Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³

Techn.:

Jmenovitý průtok:	5 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	32 m
Max. částice:	1 mm
Schválení:	CE, WEEE
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Zpětný ventil:	NE
Jmenovitá rychlost:	2800 ot/min

Materiály:

Těleso čerpadla:	Stainless steel
	AISI 304

Počet	Popis
	Oběžné kolo: Nerezová ocel AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: -10 .. 50 °C Typ připojení sacího hrdla: STRAINER Výtlačné hrdlo: G 1" 1/4 Max. instalační hloubka: 15 m Elektrické údaje: Napájecí vstup P1: 1.7 kW Jmenovitý výkon - P2: 1 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý proud: 7 A Velikost kondenzátoru - provoz: 25 µF/420 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Vestavěná ochrana motoru: ANO Délka kabelu: 20 m Typ kabelu: H07RN-F 3G1 Typ kabelové koncovky: SCHUKO Jiné: Čistá hmotnost: 18.5 kg Hrubá hmotnost: 20.5 kg Přepravní objem: 0.042 m³ Švédské číslo RSK: 5874519 Finské číslo LVI: 4822550 Země původu: IT Tarif: 84137029