

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP
Typ čerpadla: AL-05LN 1F/230V

Hmotnost: **16** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)

Parametry: Q = viz.graf m³/hod H = viz.graf m

Oběžné kolo: **Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.**

Průchodnost: **8** mm Otáčky: **2780** 1/min

Elektromotor: **suchý** Výkon: **0,4** kW Příkon: **0,72** kW

Napětí: **1F/230** V Jmenovitý proud: **3,3** A Kmitočet: **50** Hz

Spínání: **přímé** Kabel: **H07RNF – 10m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **odpadní voda**

Teplota: **do 40** °C Obsah pevných částic: %

pH: **6-9** Velikost pevných částic: mm

Hustota: **do 1100** kg/m³ Kinematická viskozita: mm²/s

Materiálové provedení: **Šedá litina**

Spirála: **0.6020** Oběžné kolo: **0.6020**

Hřídel: **1.4006** Sací víko:

Plášť motoru: **1.4301** Horní kryt: **0.6020**

Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**



Dokumentace: Jazyk ks

Návod k obsluze a montážní předpis česky 1

Záruční list, prohlášení o shodě česky 1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje
Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem

Typ čerpadla:	AL-05LNF	1F/230V
Hmotnost:	16 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)	
Parametry:	Q = viz.graf m ³ /hod	H = viz.graf m
Oběžné kolo: Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.		
	Průchodnost: 8 mm	Otáčky: 2780 1/min
Elektromotor: suchý	Výkon: 0,4 kW	Příkon: 0,72 kW
Napětí: 1F/230 V	Jmenovitý proud: 3,3 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání: přímé	Kabel: H07RNF – 10m	

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium:	odpadní voda		
Teplota:	do 40 °C	Obsah pevných částic:	%
pH:	6-9	Velikost pevných částic:	mm
Hustota:	do 1100 kg/m ³	Kinematická viskozita:	mm ² /s

Materiálové provedení:	Šedá litina		
Spirála:	0.6020	Oběžné kolo:	0.6020
Hřídel:	1.4006	Sací víko:	
Plášť motoru:	1.4301	Horní kryt:	0.6020

Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.



Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)

Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)



POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

Kontakty na prodejny a smluvní opravy jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem

<u>Typ čerpadla:</u>	AL-05LNF		3F/400V	
Hmotnost:	14 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)			
Parametry:	Q = viz.graf m ³ /hod		H = viz.graf m	
Oběžné kolo:	Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.			
	Průchodnost: 8 mm		Otáčky: 2780 1/min	
Elektromotor:	suchý	Výkon: 0,4 kW	Příkon: 0,7 kW	
Napětí:	3F/400 V	Jmenovitý proud: 1,3 A	Kmitočet: 50 Hz	
Spínání:	Y - přímé		Kabel: H07RNF – 10m	

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: odpadní voda

Teplota: do 40 °C	Obsah pevných částic: %
pH: 6-9	Velikost pevných částic: mm
Hustota: do 1100 kg/m ³	Kinematická viskozita: mm ² /s

Materiálové provedení: Šedá litina

Spirála: 0.6020	Oběžné kolo: 0.6020
Hřídel: 1.4006	Sací víko:
Plášť motoru: 1.4301	Horní kryt: 0.6020

Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.



Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)

Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)



POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.