



AL-21.5N

400V

Poz	Název dílu	Číslo dílu	SAP	Materiál	Specifikace	ks	CZK/ks	EUR/ks
01	kabel+vývodka	E01-1042-3	E01-0104HE0RA10-0	H07RN-F	4G 1,0mm ² - 10m, pr.9,8 RA	1	1 250,-	50,0
03	horní kryt	B03-1D31-0	B03-0125SP00000-0	FC 200	S125-P-80	1	700,-	28,0
03	horní kryt	B03-1D31-1	B03-0125SP00001-0	FC 200	S125-P-80F s plovákem	(1)	750,-	30,0
04	kryt kabelové vývodky	A04-1E11-0	A04-0B034000000-0	SUS 304	B-34-8	1(2)	50,-	2,0
06	těleso ložiska horní	B06-1D31-0	B06-0125SP00000-0	FC 200	S125-P-22	1	350,-	14,0
06	těleso ložiska horní	B06-1D31-1	B06-0125SP00001-0	FC 200	S125-P-22-3FF	(1)	370,-	14,8
07	stator	E07-1E31-0	E07-0E21143BA00-0	C-60	125*65*60-2P1,1kW3f43B-3 3	1	2 500,-	100,0
07	stator (s plovákem)	E07-1E31-1	E07-0E21143BY00-0	C-60	125*65*60-2P1,1kW3f43B-3Y3	(1)	2 230,-	89,2
09	rotor	A09-3D41-0	A09-0E0193B0004-0	SUS 410	2P-64,4*18,5-59-212-3fB	1	1 070,-	42,8
10	tepelná ochrana	E10-1121-0	E10-0H311000001-0		AC31-12XA	1	570,-	22,8
15A	plovák+vývodka	E15-1D31-0	E15-0FQBH0RA010-0		3G1-0,58M-pr.9,2-RA s plov.	(1)	750,-	30,0
15B	řídící panel plováku	E15-1400-2	E15-01400240002-0	trafo+stykač	provedení s plovákem	(1)	3 040,-	121,6
16	plášť motoru	A16-1731-0	A16-0125SP00000-0	SUS 304	S125-P-150	1	590,-	23,6
17	olejová náplň	I17-7600-0	I17-0DS32AWS000-0		SUPER 32AWS	0,19l	80,-	3,2
19	těleso ložiska spodní	B19-1731-0	B19-0125SP00000-0	FC 200	S125-P-47-65	1	890,-	35,6
20A	ložisko horní	F20-2023-0	F20-06202A00000-0		6202 ZZ	1	130,-	5,2
20B	ložisko spodní	F20-3033-0	F20-06303B00000-0		6303 ZZ C3	1	210,-	8,4
21	mechanická ucpávka	F21-1151-0	F21-0B015NS0002-0	SiC/SiC+CA/CE	ED560N-M15 SIC1.2	1	1 080,-	43,2
23	víko spirály	B23-1731-0	B23-0125S000003-0	FC 200	S125-30-20	1	470,-	18,8
25	gufero	F25-2301-0	F25-0S230350600-0	NBR	SC-23x35x6	1	60,-	2,4
26	spirála	B26-1E11-0	B26-0125S200006-0	FC 200	S125-2"-86	1	1 310,-	52,4
27	oběžné kolo	B27-U132-0	B27-022115U0000-0	FC 200	2"2P-1,1kW50Hz-U-132	1	580,-	23,2
31	sací síto	A31-1731-0	A31-0181U000004-0	SUS 304	U-181*55*pr.7	1	510,-	20,4
36	výtlačná příruba	B36-3511-0	B36-02096RF0000-0	FC 200	B2"-96R2-PF	1	280,-	11,2
41	rukojeť	A41-1711-1	A41-0U110000000-0	SUS 304 + NBR	U-110-48	1	200,-	8,0
46	pero oběžného kola	F46-4413-0	A46-0B040401300-0	SUS 304	4x4x13	1	50,-	2,0
47A	kabelová průchodka	G47-0681-0	G47-0EC010N0000-0	NBR	pr.9,5x19	1(2)	20,-	0,8
47B	těs.spodního lož.tělesa	G47-1A20-0	G47-0AG100N0000-0	NBR	O-kroužek 99,4x3,1	1	70,-	2,8
47C	těsnění horního krytu	G47-0721-0	G47-0AB120N0000-0	NBR	O-kroužek 120x3	1	40,-	1,6
47D	těsnění pláště motoru	G47-0911-0	G47-0AH121N0001-0	NBR	O-kroužek 120,5x2	1	40,-	1,6
47E	těsnění výtlačné příruba	G47-3531-0	G47-0DF096N2000-0	NBR	D-F-096-N-2"	1	40,-	1,6
47F	těsnění spirály	G47-2641-0	G47-0AG135N0000-0	NBR	O-kroužek 134,4x3,1	1	110,-	4,4
47G	průchodka vodičů	G47-1A10-0	G47-0EE014N0000-0	NBR	E-E014(14x10)-N	2	30,-	1,2
49	kabelová vývodka	G49-1E01-0	G49-0R034093A00-0	neoprene	R34-9.3A	1(2)	120,-	4,8
52	vymezovací podložka	H52-6202-0	H52-0A620200000-0	high carbon steel	6202	1	20,-	0,8
53A	podložka	H53-1006-0	H53-0A041000000-0	SUS 304	pr.4 (pr.4,5/9,5-1) A-M4	2	20,-	0,8
53B	podložka	H53-1003-0	H53-0A051000001-0	SUS 304	pr.5 (5,4/9,8x1) A-M5	2(4)	20,-	0,8
53C	podložka	H53-1004-0	H53-0A061300000-0	SUS 304	pr.6 (6,5/12,4-1,5) A-M6	8(9)	20,-	0,8
53D	podložka	H53-1007-0	H53-0A102000000-0	SUS 304	pr.10 (10,6/19,7-2) A-M10	4	20,-	0,8
53E	podložka ložiska	H53-6203-0	H52-0B017000000-0	SS 400	6203-17	1	20,-	0,8
54A	pružná podložka	H54-4013-0	H54-0A040000000-0	middle carbon steel	pr.4	1(2)	20,-	0,8
54B	pružná podložka	H54-1005-0	H54-0A080000000-0	SUS 304	pr.8	3	20,-	0,8
54C	pružná podložka	H54-1030-0	H54-0A100000000-0	SUS 304	pr.10	1	20,-	0,8
55A	šroub	H55-0408-3	H55-0C040080001-0	SS41	M4x8 C	1(2)	20,-	0,8
55B	šroub	H55-0412-3	H55-0C040120000-0	SS41	M4x12 C	2	20,-	0,8
55C	šroub 6HR	H55-0515-0	H55-0A050150000-0	SUS 304	M5x15 A	2(4)	20,-	0,8
55D	šroub 6HR	H55-0612-0	H55-0A060120000-0	SUS 304	M6x12 A	5	20,-	0,8
55E	šroub 6HR	H55-0825-0	H55-0A080250000-0	SUS 304	M8x25 A	3	20,-	0,8
55F	šroub 6HR	H55-1040-0	H55-0A100400000-0	SUS 304	M10x40 A	2	30,-	1,2
55G	šroub imbus	H55-0512-1	H55-0B050120000-0	SUS 304	M5x12 B	4	30,-	1,2
55H	dlouhý šroub	H55-9067-0	H55-0Z061700000-0	SUS 304	M6x170 Z	4	60,-	2,4
55I	výpustná zátka	H55-3204-0	H55-0E070100000-0	SUS 304	PT 1/4"x10	1	60,-	2,4
56A	malice	H56-6102-0	H56-0A100000000-0	SUS 304	M10	3	20,-	0,8
56B	uzavřená matice O.K.	H56-6101-0	H56-0B100000000-0	SUS 304	M10	1	40,-	1,6
64A	držák kabelu	H64-2008-0	H64-0A021000000-0	SUS 304	A21	1(2)	30,-	1,2

V závorkách jsou uvedeny počty kusů pro provedení s plovákem.