

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem

<u>Typ čerpadla:</u>		50AFU20.4F	1F/230V				
Hmotnost:	19	kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)					
Parametry:	Q =	viz.graf	m³/hod	H =	viz.graf	m	
Oběžné kolo:	U – vírové otevřené						
	Průchodnost:		35	mm	Otáčky:	2780	1/min
Elektromotor:	suchý	Výkon:	0,4	kW	Příkon:	0,72	kW
Napětí:	1F/230 V	Jmenovitý proud:	3,3	A	Kmitočet:	50	Hz
Spínání:	přímé	Kabel:	H07RNF – 10m se zástrčkou				

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: odpadní voda

Teplota:	do 40 °C	Obsah pevných částic:	do 10 %
pH:	6-9	Velikost pevných částic:	mm
Hustota:	do 1100 kg/m ³	Kinematická viskozita:	mm ² /s



Materiálové provedení: Šedá litina

Spirála:	0.6020	Oběžné kolo:	0.6020
Hřídel:	1.4006	Sací víko:	
Plášť motoru:	0.6020	Horní kryt:	0.6020

Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.

Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)


POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje
Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

