

C VÝDEJNÍ AUTOMATY UBE 56 - 70 - 90

MADE
IN
ITALY

CZ.

Jedná se o výdejní jednotku motorové nafty pro nekomerční využití. Odolné konstrukční provedení pro různé aplikace: lze upevnit na stěny, nádrže, cisterny anebo speciální stojan. Samonasávací rotační čerpadlo s obtokem a mechanickou ucpávkou, instalované na antivibrační základové desce. Indukční motor je vybavený ochranou proti přetížení. Automatická výdejní hubice s otočnou spojkou, integrovaným držákem a pákovou spouští STOP/START, sací koš s filtrem.

Průtokoměr s kolísající deskou a mechanickým systémem odečtů hodnot.

EN.

Diesel fuel dispenser for non commercial use. Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to walls, tanks cisterns, drums, special pedestals. Self-priming vane pump fitted with bypass, installed on anti-vibration supports. Mechanical seal. Induction motor fitted with thermal motor overload protection. Automatic nozzle with swivel connection. Integrated nozzle holder with stop/start pump lever. Intake mesh filter.

Nutating-disk displacement flow meter with mechanical readout system.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 90 l/min
- přesnost ±1%
- verze el. napájení AC a DC
- úroveň hluku pod 75 dB
- stupeň ochrany IP55
- Flow rate up to 70 l/min
- Accuracy: +/- 1%
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection

ROZMĚRY



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		Počet boxů/ Europalet	
	kg	lbs	mm	pcs/ box	✈	🚚
00057500C	21	46	400x400x460	1	12	24
F0059100A	21	46	400x400x460	1	12	24
F0057600C	21	46	400x400x460	1	12	24
F0057700C	21	46	400x400x460	1	12	24
F00575400	22	48	400x400x460	1	12	24
F00591200	22	48	400x400x460	1	12	24

Stojan (opce)
kód F1270800C

Průtok

až do
90 l/min
(až od 23,8 gpm)

Přesnost

+/-
1 %

PIUSI
®




Cube 56 - Cube 70 - Cube 90



NA PŘÁNÍ

Sada stěnových držáků



Code R12737000

Filtr vody



Stojan



Code F1270800C

Verze pro napájení DC



Rychlospojka 2"



Code R08930000

Barelová spojka 2"



s integrovaným ventilem
Code F17163000

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina druh	Průtok		Napětí			Čerpadlo mod.	Měřič mod.	Hubice type	Filtr		Vstup BSP	Hadice	
			l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.				H ₂ O filtr	Filtering capacity		délka	Ø
00057500C	Cube 56	D	56	15	230/50	350	3	Panth 56	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0059100A	Cube 70/33	D	70	18	230/50	500	4,2	Panth 72	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F0057600C	Cube 56 DC 12V	D	56	15	12	300	35	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	3/4"
F0057700C	Cube 70 DC 24V	D	70	18	24	420	25	Panth DC	K33	Aut.	NO	-	1"	4 m	1"
F00575400	Cube 56/33 + Filter	D	56	15	230/50	350	3	Panth 56	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	3/4"
F00591200	Cube 70/33 + Filter	D	70	18	230/50	500	4,2	Panth 72	K33	Aut.	YES	30 µ	1"	6 m	1"

Na přání se dodávají pro jiné napětí a frekvenci 50/60 Hz.