

C VÝDEJNÍ AUTOMATY UBE 70 MC

MADE
IN
ITALY

CZ.

Jedná se o výdejní jednotku motorové nafty pro nekomerční využití. Odolné konstrukční provedení pro různé aplikace: lze upevnit na stěny, nádrže, cisterny anebo speciální stojan. Samonasávací rotační čerpadlo s obtokem a mechanickou ucpávkou, instalované na základové antivibrační desce. Indukční motor je vybavený ochranou proti přetížení. Automatická výdejní hubice s otočnou spojkou, integrovaným držákem, pákovou spouští STOP/START, sací koš s filtrem.

Průtokoměr s oválným ozubeným převodem a elektronickou jednotkou pro více uživatelů a předem nastavitelné individuální výdeje. Lokální paměť pro uložení až 255 operací, rozhraní pro kontrolu a zasílání dat na PC. Možnost zadání SPZ vozidla, kilometrů, data a času výdejní operace. Magnetické klíče pro identifikaci uživatele.

Na přání: software Self Service Management 2018 pro tisk jednotlivých součtových sestav a podrobností výdeje.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 70 l/min
- přesnost $\pm 0,5\%$
- verze el. napájení AC
- úroveň hluku pod 75 dB
- stupeň ochrany IP55

EN.


Diesel fuel dispenser for non commercial use. Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to walls, tanks, cisterns, drums, special pedestals. Self-priming vane pump fitted with bypass, installed on anti-vibration supports. Mechanical seal. Induction motor fitted with thermal motor overload protection. Automatic nozzle with swivel connection. Integrated nozzle holder with stop/start pump lever.

Intake mesh filter. Fitted with oval gear meters and an electronic unit for multiuser control and pre-selected dispensing. Local memory capable of storing data for last 255 operations. Interfaces with PC for sending and organising data. Possibility of entering vehicle registration number, kilometres, date and time of dispensing operation. Magnetic keys (Kit keys) available for user identification.



On request: a dedicated software for printing individual summaries of dispensing details.

- Flow rate up to 70 l/min
- Accuracy: $\pm 0.5\%$
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection

ROZMĚRY



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		Počet boxů/ Europalet	
	kg	lbs	mm	ks/ box		
F0059400C	25	55	400x400x460	1	12	24
F0059413B	25	55	400x400x460	1	12	24
F0059414B	25	55	400x400x460	1	12	24
F0059415B	25	55	400x400x460	1	12	24
F00594220	25	55	400x400x460	1	12	24



Stojan (opce)
kód F1270800C

Průtok
až do
70 l/min
(až do 18 gpm)

Přesnost
+/-
0,5%

Počet uživatelů
až
120
max.

PIUSI[®]



DOPLŇKY

NA PŘÁNÍ



Kryt displeje


Software Self Service

Management 2018

Uživatelská správa

NA PŘÁNÍ

Sada stěnových držáků



Code R12737000

Filtr vody



Code: R12738000 (bez zámku)

Zámek soupravy



Code: R12738000 (bez zámku)

Verze pro napájení DC



Code R08930000

Rychlospojka 2"



s integrovaným ventilem

Barelová spojka 2"



Code F17163000

PRODUCTS' RANGE

TECHNICAL DATA

Kód	Název	Kapalina druh	Průtok		Napětí			Čerpadlo mod.	Měřič mod.	Hubice type	Filtr H ₂ O filter	Vstup BSP	Hadice		PC přípojka	Počet uživatelů
			l/min	gpm	AC V/Hz	DC Volt	Příkon Watt						Amp. max.	délka		
F0059400C	Cube 70 MC	D	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	50
F0059413B	Cube 70 MC DC 12V	D	56	15	12	300	35	Panth DC	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	50
F0059414B	Cube 70 MC DC 24V	D	70	18	24	420	25	Panth DC	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	50
F0059415B	Cube 70 MC 120 UT	D	70	18	230/50	550	3,3	Panth 72	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	120
F00594220	Cube 70 MC 12V 120 UT	D	56	15	12	300	35	Panth DC	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES	120

Na přání se dodávají pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz.