

# JET 800-1 a 1200-1



Samonasávací čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, kvalitním difusorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli AISI 316. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vnitřní motoru.

- stabilní podstavec čerpadla
- lehce přístupná výpustná zátka tělesa čerpadla

## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť z ABS plastu
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

## Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vnitřní motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- vypínač na svorkovnici motoru
- flexikabel 1,5 m

## Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35 °C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

## Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky



| Typ          | JET 800-1 | JET 1200-1 |
|--------------|-----------|------------|
| Příkon       | 800 W     | 1200 W     |
| Průtok Q max | 3200 l/h  | 3800 l/h   |
| Výtlač H max | 40 m      | 48 m       |
| Napětí       | 230 V     | 230 V      |
| Hmotnost     | 6,5 kg    | 7,2 kg     |
| Max. teplota | 35 °C     | 35 °C      |
| Délka kabelu | 1,5 m     | 1,5 m      |

